

Producto / Tipo / Código

BLOQUE HUECO

Los códigos de este producto son todos los que figuran en la página 2 de la presente declaración, así como los de sus piezas complementarias.

Fabricante

MORTEROS TUDELA VEGUÍN, S.A. - C/ Argüelles, 25. 33003 Oviedo, Asturias. España.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: 4.

Uso previsto y Prestaciones Declaradas

BLOQUE DE HORMIGÓN DE ÁRIDOS DENSOS (Categoría II) EN 771-3:2011

Usos previstos: - En interiores y exteriores - Albañilería armada - Con exigencias estructurales
- Construcciones sometidas a requisitos frente al fuego - Con exigencias de aislamiento térmico

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1	
Permeabilidad al vapor de agua	μ 5/15	
Resistencia a compresión normalizada media (N/mm ²)	\geq 8	
Densidad absoluta (kg/m ³)	2100 \pm 100	EN 771-3:2011
Tolerancias dimensionales (mm)	\pm 3	
Absorción de agua	Bloque NORMAL NPD	Bloque HIDRÓFUGO < 3 g/m ² .s

Configuración: ver página siguiente









Las prestaciones del producto identificado son conformes con las indicadas en la tabla.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

Ver la Ficha de Datos de Seguridad del producto para consultar los posibles riesgos particulares del mismo.



Juan José Iglesias Huelga
Gerente Morteros

BLOQUE LISO		BLOQUE LISO RANURADO		BLOQUE SPLIT	
					
A = 29 - 19 - 14 - 12 - 9		A = 19 - 14 - 12 - 9		A = 19 - 14	
Normal	Hidrófugo	Normal	Hidrófugo	Normal	Hidrófugo
L-290 L-190 L-140 L-120 L-90	L-290-H/B/C/S L-190-H/B/C/S L-140-H/B/C/S L-120-H/B/C/S L-90-H/B/C/S	LR-190 LR-140 LR-120 LR-90	LR-290-H/B/C/S LR-190-H/B/C/S LR-140-H/B/C/S LR-120-H/B/C/S LR-90-H/B/C/S	S-190 S-140	S-190-H/B/C/S S-140-H/B/C/S DS-190-H/B/C/S
BLOQUE SPLIT MEDIA ALTURA		BLOQUE SPLIT DOBLE CARA		BLOQUE RUDOLPH	
					
A = 19 - 14		A = 19		A = 19 - 14	
Normal	Hidrófugo	Normal	Hidrófugo	Normal	Hidrófugo
	SM-190-H/B/C/S SM-140-H/B/C/S		DS-190-H/B/C/S	R-190 R-140	R-190-H/B/C/S R-140-H/B/C/S
BLOQUE PUNTA DE DIAMANTE		BLOQUE PEINADO			
					
A = 19 - 14		A = 19 - 14 - 12 - 9			
Normal	Hidrófugo	Normal	Hidrófugo		
	D-190-H/B/C/S D-140-H/B/C/S	P-190 P-140 P-120 P-90	P-190-H/B/C/S P-140-H/B/C/S P-120-H/B/C/S P-90-H/B/C/S		