

Producto / Tipo / Código

MASCAL® ENCINTADO

Los códigos de este producto son todos los declarados en la Ficha Técnica del Producto MASCAL® ENCINTADO.

Fabricante

MORTEROS TUDELA VEGUÍN, S.A. - C/ Argüelles, 25. 33003 Oviedo, Asturias. España.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: 2+.

Organismo notificado:

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) - 0099

Tarea: Certificación del control de producción en fábrica

Sistema de evaluación: 2+

Documento emitido: 0099/CPR/A69/0454 - 0099/CPR/A69/0455 - 0099/CPR/A69/0456 - 0099/CPR/A69/0457

Fecha de emisión: 23.01.2013

Uso previsto y Prestaciones Declaradas

MORTERO PARA ALBAÑILERÍA DISEÑADO PARA USO CORRIENTE (G) EN 998-2:2016

Usos previstos: - En interiores y exteriores - Albañilería armada - Con exigencias estructurales
- Construcciones sometidas a requisitos frente al fuego - Con exigencias de aislamiento térmico

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1	
Contenido en cloruros	< 0.1 %	
Permeabilidad al vapor de agua	μ 15/35	
Conductividad térmica ($\lambda_{10, dry}$)	≤ 0.83 W/m·K	EN 998-2:2016
Resistencia inicial de cizallamiento	0.15 N/mm ²	
Sustancias peligrosas	Ver FDS	
Resistencia a compresión N/mm ²	M5 ≥ 5.0	
Absorción de agua	≤ 0.20 kg/m ² ·min ^{0.5}	

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las indicadas en la tabla.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

Ver la Ficha de Datos de Seguridad del producto para consultar los posibles riesgos particulares del mismo.

Juan José Iglesias Huelga
Gerente Morteros