

Producto / Tipo / Código

CAL HIDRÁULICA HL 5

Fabricante

MORTEROS TUDELA VEGUÍN, S.A. - C/ Argüelles, 25. 33003 Oviedo, Asturias. España.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: 2+.

Organismo notificado:

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) - 0099

Tarea: Certificación del control de producción en fábrica

Sistema de evaluación: 2+

Documento emitido: 0099/CPR/A46/0008

Fecha de emisión: 17.01.2017

Uso previsto y Prestaciones Declaradas

CAL HIDRÁULICA EN 459-1:2015 HL 5

Usos previstos: Preparación de conglomerante para morteros (de albañilería, revoco y enlucido) y la fabricación de otros productos de construcción y para aplicaciones en ingeniería civil.

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Finos < 0,090 mm [%]	≥ 85	
Finos < 0,200 mm [%]	≥ 95	
Resistencia a compresión [N/mm ²]	7 días: ≥ 2 28 días: ≥ 5 a ≤ 15	
Tiempo de fraguado [minutos]	Inicio: > 60 Final: ≤ 900	
Contenido en aire [%]	≤ 25	EN 459-1:2015
Penetración [mm]	> 10 y < 50	
Cal útil [%]	≥ 4	
SO ₃ [%]	≤ 3	
Estabilidad de volumen [mm]	≤ 2	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de Datos de Seguridad	

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las indicadas en la tabla.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

Ver la Ficha de Datos de Seguridad del producto para consultar los posibles riesgos particulares del mismo.



Juan José Iglesias Huelga
Gerente Morteros