

Producto / Tipo / Código

PREFASEC® ENLUCIDO

Los códigos de este producto son todos los declarados en la Ficha Técnica del Producto PREFASEC® ENLUCIDO.

Fabricante

MORTEROS TUDELA VEGUÍN, S.A. - C/ Argüelles, 25. 33003 Oviedo, Asturias. España.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: 4.

Uso previsto y Prestaciones Declaradas

MORTERO PARA REVOCO PARA USO CORRIENTE (GP) EN 998-1:2010

Usos previstos: - En muros, techos, pilares y tabiques		- En interiores y exteriores (hidrófugos)
Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1	
Permeabilidad al vapor de agua	μ 5/20	
Conductividad térmica ($\lambda_{10, dry}$)	≤ 0.47 W/m·K	EN 998-1:2010
Adhesión	≥ 0.2 N/mm ² – FP: B	
Absorción de agua	Mortero NORMAL W0: No especificado	Mortero HIDRÓFUGO W2: ≤ 0.20 kg/m ² ·min ^{0.5}

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las indicadas en la tabla.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

Ver la Ficha de Datos de Seguridad del producto para consultar los posibles riesgos particulares del mismo.



Juan José Iglesias Huelga
Gerente Morteros