

Producto / Tipo / Código

PREFASEC[®] THERM. MORTERO SATE

Los códigos de este producto son los declarados en la Ficha Técnica del Producto PREFASEC[®] THERM MORTERO SATE.

Fabricante

MORTEROS TUDELA VEGUÍN, S.A. - C/ Argüelles, 25. 33003 Oviedo, Asturias. España.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: 4.

Uso previsto y Prestaciones Declaradas

MORTERO PARA REVOCO PARA USO CORRIENTE (GP) EN 998-1:2016

Usos previstos: - En muros, techos, pilares y tabiques - En interiores y exteriores

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Adhesión	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ – FP: B	
Permeabilidad al vapor de agua	μ 5/20	
Conductividad térmica ($\lambda_{10, dry}$)	$\leq 0.67 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	EN 998-1:2016
Absorción de agua	W2: $\leq 0.20 \text{ kg/m}^2\cdot\text{min}^{0.5}$	
Reacción al fuego	Clase F	
Sustancias peligrosas	Ver FDS	

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las indicadas en la tabla.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

Ver la Ficha de Datos de Seguridad del producto para consultar los posibles riesgos particulares del mismo.



Juan José Iglesias Huelga
Gerente Morteros