

Produto / Tipo / Código

PREFASEC® THERM. ARGAMASSA SATE

Os códigos para este produto estão todos declarados na Ficha Técnica PREFASEC® THERM ARGAMASSA SATE.

Fabricante

MORTEROS TUDELA VEGUÍN, S.A. - C/ Argüelles, 25. 33003 Oviedo, Asturias. España.

Sistemas de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de construção: 4.

Utilização prevista y desempenho declarado

ARGAMASSA PARA REBOCO E REVESTIMENTO DE USO CORRENTE (GP) EN 998-1:2016

Utilização prevista: - Para utilização em paredes, tetos e colunas. - Em construções internas e externas

Características essenciais	Desempenho	Normas Harmonizadas
Adesão	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ – FP: B	
Permeabilidade ao vapor de água	μ 5/20	
Condutividade Térmica ($\lambda_{10, dy}$)	$\leq 0.67 \text{ W/m}\cdot\text{K}$	
Absorção de água	W2: $\leq 0.20 \text{ kg/m}^2\cdot\text{min}^{0.5}$	EN 998-1:2016
Reação ao fogo	Classe F	
Substâncias perigosas	Ver FDS	

O desempenho do produto identificado estão de acordo com os indicados na tabela.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do fabricante identificado acima.

Consulte a Ficha de Segurança do Produto para consultar os possíveis riscos particulares do mesmo.



Juan José Iglesias Huelga
Gerente Morteros