

Producto / Tipo / Código

MASTEC® PREFLUID® MORTERO SIN RETRACCIÓN

Los códigos de este producto son todos los declarados en la Ficha Técnica del Producto MASTEC® SIN RETRACCIÓN PREFLUID®.

Fabricante

MORTEROS TUDELA VEGUÍN, S.A. - C/ Argüelles, 25. 33003 Oviedo, Asturias. España.

Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones: 4.

Uso previsto y Prestaciones Declaradas

MORTERO CC PARA REPARACIÓN DEL HORMIGÓN (R4) EN1504-3:2005

Usos previstos: - En edificación y obra civil - En reparaciones estructurales y no estructurales

Características esenciales	Prestaciones	Normas armonizadas
Reacción al fuego	Clase A1 / A1 _{f1}	
Resistencia a compresión (N/mm ²)	≥ 45	
Adhesión 28 días (N/mm ²)	≥ 2.0	
Compatibilidad térmica (N/mm ²)	≥ 2.0	
Coefficiente de absorción capilar (kg/m ² h ^{0.5})	≤ 0.5	EN 1504-3:2005
Resistencia a la carbonatación	Pasa	
Contenido en cloruros (%)	≤ 0.05	
Resistencia al deslizamiento (zonas de circulación)	Clase III	

Las prestaciones del producto identificado son conformes con las indicadas en la tabla.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en este documento.

Ver la Ficha de Datos de Seguridad del producto para consultar los posibles riesgos particulares del mismo.



Juan José Iglesias Huelga
Gerente Morteros