MASCAL® ACABADO FINO

MORTEROS TUDELA VEGUÍN

.CAL

Ref.	Descripción
KF0001	MORTERO DE CAL ACABADO FINO

DESCRIPCIÓN

- **KF0001** es un mortero seco de color blanco a base de cal aérea, cemento blanco (conforme RC-16), arena caliza de gran pureza y seleccionada granulometría, aditivos químicos y fibras anti-fisuración.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Regularización y alisado de paredes y techos.
- Sobre soportes de revoque nuevos o antiguos.
- El **KF0001** puede ser capa final o ser recubierto con pintura, papel, ...

PROPIEDADES

- Gran plasticidad.
- Excelente adherencia.
- Aplicación directa al soporte.
- Sin descuelgue.
- Capa fina.

MODO DE EMPLEO

Preparación del Soporte

- El soporte debe ser resistente y estable.
- Debe estar limpio de polvo, partículas sueltas, yeso, restos de pintura, grasas, …

Amasado del Producto

- Amasar el **KF0001** con un 63 % de agua aproximadamente (9,5 litros de agua por cada saco de 15 kg).
- Amasar con batidor mecánico (a bajas revoluciones) hasta conseguir una masa homogénea y sin grumos.

Aplicación del Producto

- Extender el mortero con una llana metálica sobre el soporte.
- El secado de la pasta aplicada dependerá de la absorción del soporte, condiciones ambientales, …
- Una vez haya secado la capa final de **KF0001** puede lijarse.
- La aplicación del recubrimiento con pintura debe realizarse una vez se haya producido el completo secado del revestimiento.

RECOMENDACIONES Y PRECAUCIONES

- La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre 5 y 30 ºC.
- El espesor recomendado de aplicación en cada capa es ≤1 mm.
- Dejar que el producto seque entre la aplicación de capas sucesivas (4 horas aprox. en condiciones normales).
- Evitar heladas, vientos fuertes y exposiciones a sol intenso, durante su aplicación.
- No aplicar nunca sobre superficies que tengan temperaturas extremas.
- Debe emplearse mezclado exclusivamente con agua. Cualquier otra adición (áridos, aditivos, etc.) puede cambiar el comportamiento y las características del producto.

CONSUMO

- El consumo de **KF0001** por cada mm de espesor será de aproximadamente 1 kg/m^2.

SEGURIDAD E HIGIENE

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar respirar el polvo/aerosol.
- Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL. Lavar con agua y jabón abundantes.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS. Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico.

- Eliminar el contenido/recipiente conforme a la reglamentación aplicable.
- Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.

SERVICIO TÉCNICO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

- Se recomienda el empleo del producto adecuado a cada aplicación de acuerdo a la Ficha Técnica.
- En caso de duda respecto a la selección, manipulación o aplicación de los diferentes productos consultar con nuestro Departamento Técnico de Atención al Cliente.
- Si fuera necesaria la utilización de un producto específico, según su uso, color, especificaciones, etc., o para la colocación de piezas o formatos especiales, nuestro Departamento Técnico atenderá y estudiará cada caso.

SUMINISTRO

- Saco de papel con lámina de plástico de 15 kg.

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN

- El producto mantiene inalterables sus características durante 12 meses si se conserva en su envase original en lugar seco y cubierto: al amparo de heladas, humedad, insolación directa, …

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES		
Especificación	**Valor**	**Método de ensayo**
Reacción al fuego	Clase A1	Decisión 96/603/CE
Retención de agua	> 90%	IT-08.09.04
Agua de amasado aproximada	63%	-
Temperatura de aplicación	5ºC – 30ºC	-

NOTAS:
Una dosificación y aplicación fuera de lo descrito en esta ficha excluiría nuestra responsabilidad sobre el producto y su aplicación.
Los resultados expresados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar, y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.
Para más información no dude en consultar a nuestro Departamento Técnico.
Todas las indicaciones de aplicación sobre el producto están basadas en nuestra actual experiencia y conocimiento, siendo responsabilidad del cliente el estudio final sobre la correcta puesta en obra del mismo.

http | www.morterostudelaveguin.com

| morteros@morteros masaveu.com

| ASISTENCIA COMERCIAL
OFERTAS, PEDIDOS, DISTRIBUCIÓN...

Asturias +34 985 67 80 68
León +34 987 28 12 99
Pontevedra +34 986 33 84 43
Valladolid +34 983 36 01 19