

# PREFASEC®

A argamassa seca de confiança



PREFASEC® é a família de produtos da Morteros Tudela Veguín que engloba as argamassas utilizadas nas obras de alvenaria (muros, rebocos, estuques, rejundes, ...), bem como outros produtos mais inovadores como argamassas leves, refractárias, betões secos, etc.

Produtos especialmente concebidos para a sua utilização em:

- Novas construções (edificação residencial e industrial)
- Renovação
- Restauração

**M** MORTEROS  
TUDELA VEGUÍN



.SEC



## Masonry



### Campo de aplicação

- Construção de muros de alvenaria de tijolo, bloco, pedra, ...
- Em interiores e exteriores.

### Propriedades

- Marcação CE conforme norma EN 998-2:2010.
- Resistência à compressão de 2.5 até 15 N/mm<sup>2</sup>.
- Fornecimento, sob pedido, com aditivos especiais: hidrofugante, fibras, anticongelante, antibacteriano, ...
- Cores: cinzenta, branca e vasta gama de cores.

### Particular products for specific applications

- **ESPECIAL FACE À VISTA:** argamassa mais fina para acabamentos face à vista.
- **MULTIUSO:** argamassas para trabalhos de alvenaria e colocação de placas com fixação mecânica.
- **ESPECIAL TIPO TERMOARCILLA®:** para colocação de blocos do tipo Termoarcilla®



## Reboco



### Campo de aplicação

- Revestimento de qualquer tipo de paramentos em novas construções e restauração.
- Aplicação manual ou com equipamento de projecção.
- Em interiores e exteriores.

### Propriedades

- Marcação CE conforme norma EN 998-1:2010.
- Hidrófugos (W2) e normais (W0).
- Fornecido, sob pedido, com aditivos especiais: fibras, anticongelante, antibacteriano, ...
- Diversos acabamentos: áspero, afagado, estucado, ...
- Cores: cinzenta, branca e vasta gama de cores.

### Particular products for specific applications

- **SULFORESISTENTE:** para aplicações que exijam esta característica. Por exemplo, em áreas marinhas, áreas de ataque por sulfatos, ...
- **ALTA RESISTÊNCIA:** produto para emboços de alto desempenho. Por exemplo, em painéis modulares de malhas de aço com alma de poliestireno expandido.
- **LÃ DE ROCHA:** produto específico para fixação de lâ de vidro e outras lâs minerais em muros de duplo paramento de tijolo ou bloco de betão.rete block walls.





## Rejunte

### Campo de aplicação

- Rejunte de muros de pedra, tijolo, etc.
- Construção de muros de alvenaria com acabamento rústico.
- Em interiores e exteriores.

### Propriedades

- Marcação CE conforme norma EN 998-2:2010.
- Resistência à compressão: M7.5 ( $\geq 7.5 \text{ N/mm}^2$ ).
- Hidrófugo.



## Estuque

### Campo de aplicação

- Estucagem em camada fina sobre superfícies emboçadas com argamassa de cimento.
- Aplicação manual.
- Em interiores e exteriores.

### Propriedades

- Marcação CE conforme norma EN 998-1:2010.
- Hidrófugos (W2) e normais (W0).
- Camada fina: entre 1 e 4 mm.
- Acabamento afagado.
- Cores: cinzenta e branca.



## Refractária



### Campo de aplicação

- Colocação de tijolos refractários em:
  - Churrasqueiras.
  - Grelhas,
  - Chaminés.
  - Fornos domésticos.

### Propriedades

- Resistência às altas temperaturas.
- Cores: cinzento escuro.



## Cimento rápido



### Campo de aplicação

- Alvenaria rápida (fixação de molduras, tubagens, ...).
- Pequenas fixações.
- Reparação de elementos ornamentais.

### Propriedades

- Presa rápida.
- Altas resistências mecânicas.



## Sistemas de fornecimento a granel

A argamassa seca é expedida a granel pela fábrica e carregada em camião cisterna. No local da obra, o material é transferido para os silos portáteis com capacidade de até 30 toneladas, onde o produto fica armazenado.



### Sistema por gravidade

O produto é extraído do silo por gravidade.

Equipamento de mistura localizado sob o silo, onde a água é adicionada. A argamassa fresca obtém-se no próprio local do silo.



### Sistema por pressão

Transporte pneumático do produto seco do silo até ao ponto de trabalho. O equipamento de mistura e de adição de água é localizado no local de consumo.




A argamassa fresca obtém-se no próprio local de aplicação.

## Mostruário de cores

As cores mostradas são orientativas. Podem ter diferenças com as cores reais devido a limitações técnicas da impressão.

### Reboco



### Rejunte





## Leve

### Campo de aplicação

- Aplicações que exijam um material isolante térmico e/ou de baixa densidade.
- Construção de muros de alvenaria com peças para isolamento térmico.
- Assentamento de soleiras.
- Em interiores e exteriores.

### Propriedades

- Marcação CE conforme norma EN 998-2:2010.
- Resistência à compressão: M7.5 ( $\geq 7.5$  N/mm<sup>2</sup>).
- Baixa densidade em estado endurecido: 1,250±50 kg/m<sup>3</sup>.
- Baixa condutividade térmica: isolante térmico.
- Cores: cinzenta.



## Betão seco

### Campo de aplicação

- Qualquer tipo de trabalhos de alvenaria em geral.
- Confeção de soleiras.
- Preparação de coberturas.
- Trabalhos de construção civil em geral.

### Propriedades

- Disponível em várias resistências à compressão: 20, 25, 30, 35, ... N/mm<sup>2</sup>.
- Tamanho máximo do agregado: até 8 mm.
- Sulfo-resistente: opção sob pedido.
- Possibilidade de ser fornecido com aditivos especiais: fibras, anticongelante, antipoeiras, ...
- Produto muito versátil e fácil de usar na colocação em obra: basta adicionar água e amassar no próprio local da obra.
- Cores: cinzento. Possibilidade de fornecimento em outras cores.



http | [www.morterosudelaveguin.com](http://www.morterosudelaveguin.com)

✉ | [morteros@morteros.masaveu.com](mailto:morteros@morteros.masaveu.com)

🌐 | **INTERNATIONAL BUSINESS DIVISION**  
[international@morteros.masaveu.com](mailto:international@morteros.masaveu.com)

🏠 | **ASSISTÊNCIA COMERCIAL**  
PROMOÇÕES, ENCOMENDAS, DISTRIBUIÇÃO, ...

Asturias +34 985 67 80 68

León +34 987 28 12 99

Pontevedra +34 986 33 84 43

Valladolid +34 983 36 01 19

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**  
PRODUCTOS, FORMAS DE APLICACIÓN ...

+34 902 11 22 38

**ADMINISTRAÇÃO**  
FACTURAÇÃO, CONTABILIDADE, ...

+34 985 98 11 28



MASAVEU • INDUSTRIA

## FÁBRICAS | PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

### ASTURIAS (A)

Pol. Ind. Riaño I, C/ Chopera, 24  
33920 Langreo  
Asturias (España)  
T +34 985 67 80 68  
F +34 985 67 80 39

### LEÓN (L)

Ctra. León - La Bañeza, km 4,3  
24391 Villanueva del Carnero  
León (España)  
T +34 987 28 12 99  
F +34 987 28 13 12

### PONTEVEDRA (P)

Ctra. Porriño - Salceda, km 2  
36475 Porriño  
Pontevedra (España)  
T +34 986 33 84 43  
F +34 986 33 79 67

### VALLADOLID (V)

Ctra. Adanero - Gijón, km 195,5  
47610 Zaratán  
Valladolid (España)  
T +34 983 36 01 19  
F +34 983 36 23 07

## DEPÓSITOS | DISTRIBUIÇÃO

### A CORUÑA

Muelle Comercial de San Diego, s/n  
15006 A Coruña  
A Coruña (España)

### NARÓN

Pol. Ind. Río do Pozo  
Parcela Anexa Sector 3  
15570 Narón  
A Coruña (España)

### VIGO

Muelle del Arenal, s/n  
36201 Vigo  
Pontevedra (España)

### VILAGARCÍA

Muelle Comercial, s/n  
36600 Vilagarcía de Arousa  
Pontevedra (España)

## ADMINISTRAÇÃO | SEDE CENTRAL

**ASTURIAS.** Argüelles, 25. 33003 Oviedo. Asturias (España), T +34 985 98 11 28, F +34 985 98 11 05

